

MONITEUR

Écran 5" TFT LCD Tactile.
8 langues en mémoire.
3 entrées pour caméras.
Résistance aux vibrations de 5G.
(M5HD-3x)

Résolution: 640 x 480, RGB 24 bit.
Contraste: 500:1.
Luminosité: 250 cd/m2.
T opération: -20°C à +70°C, 90% HR.
Alimentation: 10 à 32 V dc, 6w.
Dimensions: 156 x 107 x 32 (mm).
Poids: 1.4 kG.



Installation professionnelle disponible.

CAMÉRA DE REcul



Sélectionnée automatiquement quand vous reculez.

1/3" SHARP CCD
Chauffage anti-buée
Vision nocturne infra-rouge
100% étanche (IP69K)
(BCAMHD-R)

Résolution: 976 x 494, RGB 24 bit.
Sensibilité: 0.1 Lux
Lentille: f =3.6 mm, (150 degrés).
T opération: -30°C à +70°C, 95% HR.
Alimentation: 12 V dc, 6w.
Dimensions: 90 x 70 x 70 (mm).
Poids: 0.31 kG.
Fixation: Ajustable en acier inox.

CAMÉRAS LATÉRALES



Sélectionnée automatiquement avec les clignotants.

960H Color CCD
600 lignes TV
Vision nocturne infra-rouge
100% étanche (IP69K)
(BCAMHD-L)

Résolution: 976 x 494, RGB 24 bit.
Sensibilité: 0.05 Lux
Lentille: f =3.6 mm, (150 degrés).
T opération: -30°C à +70°C, 95% HR.
Alimentation: 12 V dc, 6w.
Dimensions: 90 x 70 x 70 (mm).
Poids: 0.31 kG.



Ensemble complet, comprend le câblage et tous les accessoires.